Vision

Profondità 859 mm

Abbattitore Vision F14 RH 40÷95%

Modello: **W14F**
Codice: **W641430000**

Funzioni:
• Abbattimento, Surgelazione, Conservazione, Fermalievitazione, Cioccolato, Scongelamento, Gelato
Finitura interna/esterna:
• Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
Isolamento:
• Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Range temperatura:
• -40°+40°C
Cremagliere e guide interne:
• Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
Angoli interni:
• Arrotondati per una facile pulizia
Piedini:
• In acciaio inox AISI 304 regolabili H. 100-150 mm
Porta:
• Autochiudente sp. 80 mm - apertura a 105°
Cornice porta:
• Con sistema anticondensa
Maniglia porta:
• In acciaio inox AISI 304 spessore 2 mm
Guarnizione porta:
• Magnetica facilmente sostituibile
Top:
• Rinforzato per sovrapposizione forno
Quadro elettrico:
• Estraibile

Dati costruttivi



Caratteristiche

• Dimensioni	780×859×1765 mm
• Dimensioni imballo	800×830×1820 mm
• Peso netto	170 Kg
• Resa in abbattimento +90°+3°C	60 kg
• Resa in surgelazione +90°-18°C	40 kg
• Resa frigorifera	6013 W*
• Alimentazione	400 V 3 N - 50 Hz
• Potenza assorbita	3440 W - 6,6 A
• Gas refrigerante	R452a
• Modalità funzionamento	Ricette, sonda al cuore ed a tempo preimpostato
• Dotazione	N. 14 coppie guide L compatibili GN1/1-EN60×40
	Passo 70 mm
	Piletta di scarico

Accessori e ricambi

Griglia plastificata GN 325×530 mm
Cod. O221325530

Griglia plastificata EN 600×400 mm
Cod. O222400600

Coppia guide tipo L - 402 mm GN/EN
Cod. O121240220

Stampante portatile My Printer BT nera
Cod. O860000020

Chiave USB Bluetooth 2.0
Cod. O881000020

Kit sterilizzatore UV abbattitore
Cod. O923200020

Kit sonda riscaldata abbattitore
Cod. O923100020

Kit 4 ruote inox pivottanti con freno
Cod. O444000020

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Vision

Profondità 859 mm

Abbattitore Vision F14 RH 40÷95%

Le grandi energie progettuali investite nella ricerca, pongono Coldline ai vertici del settore quanto a tecnologia e innovazione. Ogni armadio contraddistinto dal simbolo FSS è dotato di un sistema refrigerante indipendente dalla scocca, particolarità che assicura grandi vantaggi nella flessibilità e nel service.



FSS • Fast Service System

FSS • FAST SERVICE SYSTEM

- Puoi convertire la destinazione d'uso di un apparecchio, da frigorifero a freezer e viceversa, anche a distanza di anni dall'installazione
- Puoi prolungare la vita di un armadio frigorifero installando un nuovo sistema refrigerante al posto di quello giunto a fine ciclo.
- La manutenzione e il service sono semplici, rapidi e non richiedono personale specializzato.

Focus

L'ACCIAIO DI QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

L'AISI 304 18/10 è un acciaio di qualità elevata; ha una stabilità che ne garantisce aspetto e durata, assicurando nel tempo massima igiene e resistenza alla corrosione.

SPESSORE DI ISOLAMENTO

Lo spessore di isolamento di 60 mm assicura una minor dispersione termica, un minor lavoro del compressore e quindi un minor consumo di energia.

SBRINAMENTO A GAS CALDO

Elimina la brina in pochi minuti alla fine di ogni ciclo. Le condizioni di massima efficienza sono ripristinate evitando sprechi di energia al ciclo successivo.

SONDA AL CUORE

Consente di limitare il funzionamento del compressore al tempo strettamente necessario.

VENTILATORI AD ALTA EFFICIENZA

Consentono un risparmio energetico del 30% rispetto alla versione tradizionale.

COMPRESSORI ASPERA

I compressori Aspera garantiscono una riduzione dei consumi del 15% e dell'impatto acustico di 5 dBA.

Disegno tecnico



Ⓐ USCITA CAVO ALIMENTAZIONE

Ⓑ SCARICO CONDENSA CON VASCHETTA DI RACCOLTA ESTRAIBILE

Ⓖ PASSO CREMAGLIERE

Ⓓ ATTACCO RETE IDRICA

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.